

## Produits

Produits par famille  
Produits nouveaux  
Index produits  
Outils et logiciels  
Photothèques  
Newsletters  
Interclima / Idéobain

## Fabricant

Nom de fabricant  
Secteur d'activité  
Index fabricants

## Services

Totalgaz  
Loxam  
Socotec  
Ecole Chez Soi  
Annuaire  
Catalogue HLM  
Service lecteur presse

## Espace perso

Mon compte  
Mes armoires à doc  
Mes recherches  
Mes demandes de doc



- Recevoir une doc papier
- Soumettre un projet
- Mémoriser ce produit
- Faire suivre
- Imprimer
- Visiter le site du fabricant

## Gabions en panneaux électrosoudés

### Gabion Electrosoudé

#### Aquaterra Solutions

Caissons en treillage métallique obtenus par assemblage in situ de panneaux électrosoudés. Solution modulable permettant d'utiliser des mailles carrées ou rectangulaires différentes selon les applications et l'emplacement des panneaux, et évitant le doublage des panneaux (côtés et couvercles des boîtes). Gabions remplis de granulats non gélifs et non friables de 50 à 250 mm. Tirants à 45° dans les angles facilitant le remplissage. Protection anticorrosion par alliage de zinc et aluminium (Galfan), ou par revêtement PVC. Agrafes d'assemblage inviolables. Arêtes droites résistant à la déformation, se recoupant facilement et permettant la réalisation de biseaux, arrondis, gradins, escaliers, murs antibruit, habillages, murs et clôtures.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h) : 100/ 150/ 200 x 20/ 30/ 50/ 70/ 100 x 50/ 70/ 100 cm.

Dimensions maille (L x l) : 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 50 x 100 mm ou 100 x 100 mm.

Granulométrie : 85/250 mm (75 x 75 mm) ou 50/200 mm (50 x 100 mm).

Mise en œuvre : sur assise en grave ciment compactée ou béton de propreté, pose à plat et alignement des premiers panneaux de fond ; agrafage des panneaux arrières puis panneaux avant ; pose des tirants dans les angles ; remplissage avec matériaux pierreux en couches de 0.3 à 0.4 m ; pose et agrafage du couvercle en même temps que les panneaux verticaux du rang suivant.

Options : fils inox ou acier plastifié (couleurs au choix) ; autres dimensions de mailles, de panneaux et de fils métalliques ; panneaux trapézoïdaux, triangles.

Conditionnement : panneaux livrés à plat/palette ; 1600 agrafes / boîte ; 250 tirants/ botte.

## COORDONNEES, CONTACTS & INFORMATIONS

### AQUATERRA SOLUTIONS

Fabricant de solutions pour le contrôle de l'érosion, l'aménagement hydraulique et paysager, le renforcement des sols, gabions et génie végétal

Les Vincentes

26270 Cliousclat - France

Contact : Monsieur Julien Lavigne

Tél : 04.75.63.84.65 - Fax : 04.75.63.84.68

[Contacter le fabricant par mail](#)

